

## Sichtschalung

### Vordachschalung, Nordische Fichte U/S - Sortierung



Profil: TURBO – FASE, unbehandelt



Dimension:        15,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)  
                      18,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)  
                      27,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)

Profil: FASE Oberflächenbehandelt

Dimension:    - 18,5 x 146 mm (Deckmaß 136 mm)

Farbe:         - Weiß *deckend*  
                   - Eiche hell *lasierend*  
                   - Kieselgrau *lasierend*

Profil: Rund (SL), unbehandelt



Dimension:        18,5 x 121 mm (Deckmaß 111 mm)

**steinhauser**  
HOLZFACHMARKT

**Steinhauser GmbH**

Stolzenseeweg 18  
D-88353 Kißlegg

Tel. +49 (7563) 9118-0  
Fax +49 (7563) 9118-20

info@steinhauser-holz.com  
www.steinhauser-holz.com

Profil: A, unbehandelt



Dimension: 18,5 x 96 mm (Deckmaß 86 mm)

## Glattkantbretter

Nordische Fichte 4-seitig gehobelt, Kanten gerundet  
U/S – Sortierung



Dimension: 18 mm x 58 / 95 / 120 / 145 / 170 / 195 mm  
21 mm x 120 / 145 / 170 / 195 / 218 mm  
27 mm x 120 / 145 / 170 / 195 / 218 / 243 mm

Nordische Fichte 3-seitig gehobelt, einseitig feingesägt, 2 Sichtkanten gerundet  
U/S – Sortierung

Dimension: 22,5 mm x 58 / 195 mm

Weitere Holzarten, Oberflächenbehandlungen, Abmessungen und Profile  
erhalten Sie bei uns auf Anfrage.



**Steinhauser GmbH**

Stolzenseeweg 18  
D-88353 Kißlegg

Tel. +49 (7563) 9118-0  
Fax +49 (7563) 9118-20

info@steinhauser-holz.com  
www.steinhauser-holz.com