

3-Schicht-Platten



Fichte AW 100 / SWP 2, geschliffen, nach EN 13986 / EN 13017-1

Qualität Holzbau / einseitig geschlossen

Größe: 500 x 205 cm

Stärken: 19 / 22 / 27 / 35 / 42 / 60 mm

Qualität Korpus (K) / beidseitig geschlossen

Größe: 500 x 205 cm

Stärken: 13 / 16 / 19 / 27 / 32 mm

Qualität B/C geschliffen, endbehandelt F-0007 Reinweiss, Ringsum Nut und Feder, gefast

Größe: 245 x 24,6 cm

Stärken: 19 mm

Lärche AW 100 / SWP 2, geschliffen, nach EN 13986 / EN 13017-1

Qualität Korpus (K) / beidseitig geschlossen

Größe: 500 x 205 cm

Stärken: 19 / 27 mm



Steinhauser GmbH

Stolzenseeweg 18

D-88353 Kißlegg

Tel. +49 (7563) 9118-0

Fax +49 (7563) 9118-20

info@steinhauser-holz.com

www.steinhauser-holz.com

5-Schicht-Platten



Fichte AW 100 / SWP 2, geschliffen, nach EN 13986 / EN 13017-1

Qualität Korpus (K) / beidseitig geschlossen

Größe: 500 x 205 cm

Stärken: 27 mm

1-Schicht-Platten



Fichte Verleimung B4(D4) formaldehydfrei, geschliffen, nach EN 13017-1

Qualität Korpus (K) / beidseitig geschlossen

Größe: 500 x 120 cm

Stärken: 18/27/50 mm



Steinhauser GmbH

Stolzenseeweg 18

D-88353 Kißlegg

Tel. +49 (7563) 9118-0

Fax +49 (7563) 9118-20

info@steinhauser-holz.com

www.steinhauser-holz.com

OSB Platten

Egger OSB 3 E0 EN 300 Verlege Platte Nut u. Feder
Conti Fine, ungeschliffen

Größe: 250 x 67,5 cm
Stärken: 12 / 15 / 18 / 22 / 25 mm

Egger OSB 3 E0 EN 300 Verlege Platte Nut u. Feder
Conti Fine, geschliffen

Größe: 250 x 67,5 cm
Stärken: 15 / 18 mm

Egger OSB 3 E0 EN 300, Standardplatte, gerade Kante
Conti Fine, ungeschliffen

Größe: 125 x 250 cm
Stärken: 12 / 15 / 18 / 22 mm

Egger OSB 4 TOP, BAZ : Z-9.1-566 Verlege Platte Nut u. Feder
Conti Fine, ungeschliffen

Größe: 125 x 250 cm
Stärken: 15 / 18 mm

Sperrholz Platten

Europäische Seekiefer Sperrholz C/C, BFU 100, Utipin, CE nach EN 13986

Größe: 125 x 250 cm
Stärken: 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 40 mm

Europäische Birke. Sieb/Film, BFU 100

Größe: 125 x 250 cm
Stärken: 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 27 / 30 mm

DWD Platten

Egger DHF CE 15 mm, ungeschliffen / N & F - 4 seitig, Bauaufsichtliche Zulassung Z-9.1-454

Größe: 67,5 und 125 x 250 cm
Stärken: 15 mm



Steinhauser GmbH

Stolzenseeweg 18
D-88353 Kißlegg

Tel. +49 (7563) 9118-0
Fax +49 (7563) 9118-20

info@steinhauser-holz.com
www.steinhauser-holz.com