

Lagersortiment DUO/TRIO (Lamellenbalken), Lagerlänge 13,00 m Zuschnitt möglich

Holzart: Fichte NSI Qualität Sichtqualität auf Bestellung

Stärke/Breite	140	160	180	200	240	280
140 mm	x	x		x	x	X
160 mm		x		x	X	x
180 mm			x			

Die Forderungen und Ansprüche an das Naturprodukt Holz sind sehr gestiegen. Es werden vor allem in den sichtbaren Bereichen rissarme und hochwertige Qualitäten gefordert. Als Lösung wurde ein Werkstoff entwickelt, der aus zwei oder drei (DUO/TRIO) verleimten Bohlen besteht. Es besitzt die Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik ((Zulassungs-Nr. Z-9.1-440 bzw. Z-9.1-604). Es darf in statischen Berechnungen mit den Werten C24 nach DIN 1052 berücksichtigt werden.

Die verwendeten Bohlen sind technisch getrocknet, festigkeitssortiert nach DIN 4074, bei der Herstellung güteüberwacht und werden in vielen Querschnitten hergestellt. Die Oberfläche ist vierseitig gehobelt und die Kanten leicht gefast. Durch die Melaminharzverleimung (helle Leim Fuge) bleibt der Vollholzcharakter und die Dimensionsstabilität erhalten.